

eliwell



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: RCS3UDTX2S700

RCS3UDTX2S700 ELIWELL EWRC 500 NT
COLDFACE



fundaso

DE CONTROL PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Los controles de la nueva serie NT Coldface permiten, con un solo dispositivo, **gestionar las funciones de una cámara refrigerada estática o ventilada.**

La caja de diseño innovador une a su facilidad de instalación y resistencia al agua la posibilidad de instalar la onu contactor de potencia o un magnetotérmico, además de permitir alojar en su interior otros aparatos o aparellaje eléctrico.

Los controles de la serie Coldface NT hijo fáciles e intuitivos de utilizar gracias a su doble pantalla de fácil lectura, los iconos luminosos y una de las cuatro teclas de grandes dimensiones para acceder directamente a las funciones. Heno controles disponibles con una serie de funciones avanzadas,

tales como el registro de los eventos de HACCP con calendario anual.

4D: Preparado para instalar protección magnetotérmica

W/B: Protección magnetotérmica incluida 16A

Funciones HACCP

Función Día/Noche.

Función De La Bomba Hacia Abajo.

Gran espacio en el interior para poner elementos de potencia.

Datos Técnicos

EWRC 500 NT	
Campo de visualización	<ul style="list-style-type: none">• sonda NTC: -50,0...110,0°C• sonda PTC: -55,0...150,0°C
Pantalla	punto decimal seleccionable con parámetro ; 2 muestra: 3 dígitos y 1/2 + signo del zodiaco y 4 dígitos
Entradas analógicas	3 x NTC/PTC seleccionable mediante parámetro

EWRC 500 NT	
Entradas digitales	2 entradas digitales (D. I.) multifunción libres de tensión
Conectividad	1 puerto TTL para conexión a un Unicard / Tarjeta de Copia / MFK1 puerto TTL para la conexión de un TelevisSystem1 puerto serie RS-485 para la conexión de un TelevisSystem (se utiliza mediante el módulo plug-in opcional)
De Salidas digitales	OUT1 salida SPST 2HP 12(12)a 250V~OUT2 salida SPST 1HP 8(8)a 250V~OUT3 salida SPST 1/2HP 8(4)a 250V~OUT4 salida SPST 1/2HP 8(4)a 250V~OUT5 salida SPDT 1HP 8 (8)a 250V~
Alimentación	230V~ ±10% 50/60 Hz
Protección frontal	IP65
Dimensiones	Frontal 213x318mm profundidad 102mm
Instalación:	en pared (intereje agujeros a-B 116 mm; agujeros C-D 87 mm agujeros A-C 235 mm)

Características

Referencia	RCS3UDTX2S700
Modelo	EWRC 500 NT (Coldface)
HACCP	Si
D. I	Si
Sondas	3 NTC, PTC
Tensión de alimentación	230VAC
Entrada Digital	Si
Formato	Muro
Tensión de Alimentación	230VAC
La Bomba De Abajo	Si