

GENERADOR DE OZONO PORTÁTIL

- El ozonizador: 3500 mg / h. El ozonizador puede eliminar el formaldehído, matar bacterias, virus y hongos, eliminar olores, y el purificador de ozono está certificado por CE y ROHS y puede usarse de manera confiable.
- Función de temporización: es posible establecer un tiempo de limpieza de hasta 120 minutos. Además, el dispositivo de ozono funciona en modo HOLD. Es posible establecer la duración de acuerdo con las extensiones y el cálculo de 500 m² / h. el control.
- Amplia gama de usos: el purificador de aire Ozone es ideal para oficinas y habitaciones, hoteles y granjas, fumadores, mascotas, olores, bodegas con moho, automóviles, barcos, hospitales, cocinas, escuelas y jardines de infantes, áreas dañadas por el agua y fuego y otros espacios grandes.
- Portátil y energéticamente eficiente: equipado con un mango



- de goma aislante, puede llevar el generador de ozono a cualquier parte. Muy bajo consumo de energía y ahorro de energía.
- Durabilidad: placa de cerámica integrada, fácil de cargar y descargar, fácil de limpiar. La placa de ozono de cerámica dura aproximadamente 7000 horas o más. Recomendamos no usar la máquina de ozono durante más de 2 horas para permitir que dure más.

PRECAUCIONES DE USO

1. Cierre las puertas y ventanas de la sala a tratar, coloque la máquina en la sala a tratar y encienda la alimentación.
2. Presione el interruptor de encendido, la fuente de alimentación de la máquina comenzará a encenderse, el ventilador girará y configurará el tiempo de operación de acuerdo con el tamaño de la sala que se mecanizará.
3. Ajuste el temporizador. En este punto, el generador de ozono comienza a funcionar y se genera ozono. Asegúrese de que no haya nadie (incluidas las mascotas) en la habitación cuando el generador de ozono esté funcionando. Y la puerta y similares deben estar cerradas.

Ref. 500019

4. El temporizador se apaga automáticamente una vez transcurrido el tiempo especificado y el ventilador continúa funcionando unos segundos.
5. El personal puede ingresar después de 15 minutos de detener la máquina y apagarla.
6. El personal y la maquinaria pueden retirarse del lugar de trabajo para facilitar el trabajo de limpieza del aire en la habitación contigua.

DATOS TÉCNICOS

Generador de tecnología: Placa cerámica

Emisión máxima de ozono: 3500mg/h

Material: Caja de metal y asa de transporte.

Voltaje de entrada: 230VAC

Potencia máxima absorbida: 65W

Certificado: CE y RoHS.

Medidas: 170 x 190 x 125 cm.

Peso: 1.8 kg.

Función tiempo retardo: 120min y modo HOLD

Especificación del enchufe: enchufe estándar de la UE

Longitud del cable de alimentación: 1.5m.

