




Teflon Isolierschlauch, grau  
Teflon insulation sleeve, grey  
880<sup>+50</sup> mm lang/length



Genehmigte technische Daten/Approved technical data  
55.34000.000, Bl. 901

Bemerkungen/Notes:

Normal Klima/Standard atmosphere DIN EN 60068-1 (23+2)°C  
Temperaturen sind AUS-Werte/Temperatures are OFF values  
Schaltdifferenz/Differential: (10±5)K  
(in Werkstoffdaten E.G.O. standard built)  
Min. Fühler Temperatur/Min. sensor temperature: -10°C (DC)  
Max. Fühler Temperatur/Max. sensor temperature: 370°C  
(aus Sicherheitsgründen/for security reasons)  
Schnappfeder/snap action spring: NiBe  
Max. Gehäuse Temperatur/Max. housing temperature (VDE): 150°C  
Max. Gehäuse Temperatur/Max. housing temperature (UL): 120°C  
Min. Biegeradius Kapillarröhre/  
Min. bending radius of capillary tube: 5 mm  
Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit  
normaler Verunreinigung/  
For application with normal pollution level (Typ 1 B C)  
Kunden-Zeichnungs-Nr./Customer drawing-No:




DIN 46 244-A 6.3-0.8-Ms

Temperaturregler  
fest eingestellt bei/  
Thermostat fixed  
set at:  
358°C ±12K "AUS/OFF"

➡ Korrekturfaktor/correction factor:  $c = 0,46 [K/K]$   
(bez. auf Umgebungstemp./based on ambient temperature)

Schaltschema/  
Wiring diagram



This document is exclusively committed to you for the agreed purpose. Any kind of duplication, utilization or communication of its content is prohibited, if not expressly conceded otherwise. Violators are committed to pay compensations. Any claims of existing or future property rights remain unaffected.			Blank No. . . . . EN Mat.No. . . . .	Scale Unit mm	
Material . . . . .			Scale 1:1		
Surface Texture ISO 1302			General Tolerances . . . . .		
3	E15735	2011-09-01	Description EGO Temperaturregler fest eingestellt EGO Thermostat fixed set		
2	CD0001	2010-12-15	CAD	Date	Name
1	E10378	2008-03-31	Create	2007-07-27	SCHUHMM
Cha.	Information No.	Date	Proc.	2011-08-31	POSOVSKY
F.Re.	E09098	2007-07-27	Rel.	2011-09-01	KESSELBG
Drawing No. 55.34162.800			Sh.No. 901	Ver. 2 F	Stal. Sheets 1
Doc. Ex.Doc.			Ref.		

