



Nach genügender Abkühlung des Temperaturfühlers kann durch Drücken des Rückstellknopfes wieder eingeschaltet werden.
After sufficient cooling of the sensor thermal cut out can be reset by pressing the reset button.

Kontakte nicht mit Leistung geschaltet/
no power on the contacts
P1-1 u. P3-3 Kontakte vergoldet/
contacts gold plated

Schaltleistung/switching capacity:
P1 u. P3 0,5A 12V~
P2 20(A) 400V~

Bemerkungen/Notes:

Normalklima/Standard atmosphere DIN EN 60068-1 (23±2)°C
Min. Fühlertemperatur/Min. sensor temperature: -10°C (DC)
Max. Fühlertemperatur/Max. sensor temperature: 370°C
aus Sicherheitsgründen/for security reasons
Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature (VDE): 125°C
Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature (UL): 125°C
Min. Biegeradius Kapillarrohr/
Min. bending radius of capillary tube: 5 mm
Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit normaler Verunreinigung/
For application with normal pollution level (Typ 2 B)
Kunden-Zeichnungs-Nr./Customer drawing-No.: 44657.92

Schutz-Temperatur-Begrenzer
fest eingestellt bei/
thermal cut-out fixed set at:
250°C -25K

➔ Korrekturfaktor/correction factor: $c = 0,08 [K/K]$
bez. auf Umgebungstemp./based on ambient temperature

				This document is exclusively committed to you for the agreed purpose. Any kind of duplication, utilization or communication of its content is prohibited, if not expressly conceded otherwise. Violators are committed to pay compensations. Any claims of existing or future property rights remain unaffected.		Blank No. EN Mat.No.		Scale Unit	
						Material		Scale	
						Surface Texture ISO 1302		⚙️	
						General Tolerances ISO 2768-v			
				CAD Date		Designation			
1 CD0001				2010-12-15		Create 2007-04-17 POSOVSKY		EGO Schutz-Temperatur-Begrenzer	
Eha.				Information No. Date		Proc. 2007-04-17 POSOVSKY		EGO Thermal cut-out	
F.Rel.				E08482 2007-04-17		Rel. 2007-04-17 SCHUPPLL			
				Drawing No.		Sh.No.		Ver.	
				55.31549.020		901		0 F	
Origin 55.315-ES15				Repl.For 55.31549.020B.001		Repl.by		Reference	