DOC.ID DS:TIPSZ/060/90/1 T DOC. STATUS 230 T 6868860
View date 2014-04-24 Viewed by DECONSOD







Schaltschema/
Schema elettrico

Teflon Isolierschlauch, grau
Guaina in Teflon, grigio
800 -60 mm lang/lunghezza

870 +50 mm lang/lunghezza

F-868

B=94±5

A=133±5

ø6




Schutz-Temperatur-Begrenzer fest eingestellt bei/
Termostato elettrico a ripristino temperatura fissa:

## 146°C ±5K "AUS/SPENTO"

Begrenzerkontakt schaltet nach Erreichen der eingestellten Temperatur aus und wird gesperrt. Nach genügender Abkühlung des Temperaturfühlers kann durch Drücken des Rückstellknopfes wieder eingeschaltet werden./
L'aumento della temperatura provoca l'apertura del contatto. Dopo un adeguato raffreddamento del bulbo mediante pressione sul pulsante il contatto si richiude.

Lose mitgeliefert/Fornitura separata:
1x Sechskantmutter/Dado M8x1 SW12
0000 600.065

Genehmigte technische Daten/Dati tecnici di omologazione
55.19500.000, Bl. 901

Bemerkungen/Note:

Normalklima/Condizioni ambiente DIN EN 60068-1 (23±2)°C
Temperaturen sind AUS-Werte/Temperature riferite all'apertura contatto
Min. Fühlertemperatur/Minima temperatura bulbo: -10°C (DC)
Max. Fühlertemperatur/Max. temperatura bulbo: 250°C
(aus Sicherheitsgründen/per motivi di sicurezza)
Schnappfeder/Molla: NiBe
Max. Gehäusetemperatur/Max. temp. circonferenz (VDE): 150°C
Max. Gehäusetemperatur/Max. temp. circonferenz (UL): 120°C
Min. Biegeradius Kapillarrohr/Minimo raggio capillare: 5 mm
Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit normaler Verunreinigung/
Per utilizzo in normali condizioni ambientali (Typ 2 B D)
Kunden-Zeichnungs-Nr./Codice Cliente:

Korrekturfaktor/Fattore di correzione: c = 0,15 [K/K]
(bez. auf Umgebungstemp./riferito alla normale temperatura ambiente)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | | | | | |
| . | . | . | | | | | |
| . | . | . | | | | | |
| . | . | . | | | | | |
| Z | CD0001 | 2010-12-15 | CAD | Date | Name | | |
| 1 | E14676 | 2010-10-19 | Create. | 2005-01-07 | PLITTK | | |
| Chg. | Information No. | Date | Proc. | 2010-10-19 | SCHUHMAM | | |
| F.Rel. | E04179 | 2005-01-07 | Rel. | 2010-10-19 | KESSELBG | | |

This document is exclusively committed to you for the agreed purpose. Any kind of duplication, utilization or communication of its content is prohibited, if not expressly conceded otherwise. Violators are committed to pay compensations. Any claims of enabling or future property rights remain unaffected.

Blank No. . EN Mat.No. .
Material: .
Surface Texture ISO 1302
General Tolerances ISO 2768-v

Scale Unit mm
Scale 1:1

Designation
EGO Schutz-Temperatur-Begrenzer
EGO Termostato elettrico a ripristino
.

E·G·O

Drawing No. 55.19522.060

| Sh.No. | Ver. | Stat. | Sheets | Doc. | Ex.Doc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 1 | F | 1 | . | . |

Origin 55.10522.801 | Repl.for . | Repl.by . | Reference RM