

CORPO IN PA6 AUTOESTINGUENTE
UNINFLAMMABLE PA6 HOUSING


CAVO BIPOLARE PVC NERO $\phi 4,3$
BLACK BIPOLAR PVC CABLE $\phi 4,3$

SEZIONE CAVO: 0,35 mm²
Cable cross section: 0,35 mm²

⊕ CRITICAL DIMENSION

DESCRIPTION	DESCRIPTION
CONTROLLED	CONTROLLED
MODIFIED	MODIFIED
DATE	DATE

VITA MECCANICA: MECHANICAL LIFE:	100 milioni di operazioni 100 millions operations		SCHEMA CONTATTO ELETTRICO ELECTRICAL SCHEME		
FREQUENZA DI MANOVRA: OPERATING FREQUENCY:	250 imp/s 250 imp/s			NO	
PRECISIONE ALLA RIPETIBILITA': REPEATABILITY PRECISION:	0,1 mm 0,1 mm		CONTATTO NORMALMENTE APERTO Normally Open Contact		
RESISTENZA AGLI URTI: IMPACT RESISTANCE:	30 g/11 ms		Tensione (V) Voltage	100 dc 150 ac	
RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI: VIBRATIONS RESISTANCE:	0,35 mm 10-55 Hz		Potenza (W) Power	10	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: working temperature:	-20° C...+90° C	Corrente (A=W/V) Current	0.5		
GRADO DI PROTEZIONE: Protection grade:	IP 54				

SCALE 1 : 1		MATERIAL 0	DATE 07/09/2015	DES. C.A.	CON. MORD F.
PARTICULAR DIMENSIONS			DRAWING		INDEX OF MODIFICATION 00
OBJECT MAGNETIC SENSOR			GENERAL TOLERANCES $\pm 2\%$		Document N° : T50007