


Temperaturwerte/
Temperature values

Drehbereich
Rotation range
105° ±5K



PVC-Isolierschlauch, grün
PVC-Insulation sleeve, green
2220*99 mm lang/length


2220*200 mm lang/length

Stopfbuchsnippel
Stuffing gland nipple
0000 675.327


Scheibe
Disc
Zx 00057.055.02

Dichtung
Sealing
0000 624.043

Kann bei Anschlag links und
einer Fühler Temperatur von
< 23°C auch geschlossen sein/
Can also be closed in
off-position at a sensor
temperature of < 23°C



Schaltschema/
Wiring diagram



Düse/Nozze M4
Einschraubtiefe für
Befestigungsschrauben/
screw-in depth for
fixing max. 4mm.

Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet/
Thermostat drawn in minimum position

Genehmigte technische Daten/Approved technical data
55.13000.000 Bl. 901

Bemerkungen/Notes:

Normal Klima/Standard atmosphere DIN EN 60068-1 (23±2)°C
Temperaturen sind AUS-Werte für
Temperatures are OFF values for 1-2
Schalt-/Differenz/Differential: (6±3)K
(in Werkstandard/In E.G.O. standard built)

Min. Fühler Temperatur/Min. sensor temperature: -10°C (DC)

Max. Fühler Temperatur/Max. sensor temperature: 270°C

(aus Sicherheitsgründen/für security reason)

Schnappfeder/snap action spring: NBE

Max. Gehäuse Temperatur/Max. housing temperature (VDE): 150°C

Max. Gehäuse Temperatur/Max. housing temperature (UL): 120°C

Min. Biegeradius Kapillarrohr/
Min. bending radius of capillary tube: 5 mm

Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit
normaler Verunreinigung/
For application with normal pollution level (Typ. 1.B)

Kunden-Zeichnungs-Nr./Customer drawing-No.

➔ Korrekturfaktor/correction factor: c = 0,67 [K/K]
Bez. auf Umgebungstemp./based on ambient temperature

This document is exclusively created for you for the agreed purpose. Any kind of duplication, utilization or communication of its content is prohibited, if not expressly consented otherwise. Violators are committed to pay compensation. Any claims of liability or false property rights remain unaffected.		Blank No.	EN Mat.No.	Scale Unit				
		Material		Scale				
		Surface Texture ISO 1302						
		General Tolerances ISO 2768-v						
1	CD0001	2010-12-15	Create: 2008-10-16	SCHUHMAN				
Cha.	Information No.	Date	Proc.	2008-10-16	SCHUHMAN			
F.Rit.	E11605	2008-10-17	Rel.	2008-10-17	SCHUPPL			
E-G-O		Drawing No.	Sh.No.	Ver.	Stat.	Sheets	Doc.	ExDoc
		55.13229.060	901	0	F	1	.	.
Origin	Repl./for 55.13229.060/0011	Repl./by	Reference RM					