



8x lackgesichert mit/
lock with varnish
0000 636.011



Schaltschema/
Wiring diagram

Teflon Isolierschlauch, grün
Teflon insulation sleeve, grün
700 .60 mm lang/length

Stoßbuchsnippel
Stuffing gland nipple
0000 615.319

Scheibe
Disc
2x 00067.055.11

Dichtung
Sealing
0000 624.043

890 ⁺⁵⁰ mm lang/length

F-B323

Mit oder ohne Kerbe zulässig/
With or without notch approved

B=59 ±5

A=98 ±5

Genehmigte technische Daten/Approved technical data
55.32500.000, Bl. 901

Bemerkungen/Notes:

Normalklima/Standard atmosphere DIN EN 60068-1 (23±2)°C
Temperaturen sind AUS-Werte/Temperatures are OFF values
Min. Fühlertemperatur/Min. sensor temperature: -10°C (DC)
Max. Fühlertemperatur/Max. sensor temperature: 280°C
(aus Sicherheitsgründen/for security reasons)
Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature (VDE): 125°C
Min. Biegeradius Kapillarrohr/
Min. bending radius of capillary tube: 5 mm
Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit
normaler Verunreinigung/
For application with normal pollution level (Type 2 B)

Schutz-Temperatur-Begrenzer fest eingestellt bei/ thermal cut-out fixed set at: **232°C -14K *AUS/OFF***


Kontakte schalten nach Erreichen der
eingestellten Temperatur aus und werden gesperrt.
Nach genügender Abkühlung des Temperaturfühlers
kann durch Drücken des Rückstellknopfes wieder
eingeschaltet werden.
Contacts switch off after achieving
the adjusted temperature and will be blocked.
After sufficient cooling of the sensor thermal cut-out
can be reset by pressing the reset button.

Kontakte öffnen mit Verriegelung außerdem, wenn
hydraulisches Fühlersystem leck wird oder
der komplette STB unter -5°C abgekühlt wird.
Im letzteren Fall Fühlertemperatur auf 20°C
bringen und Rückstellknopf drücken.
Furthermore the contacts open and lock if the
hydraulic sensor system becomes leaky or if
the temperature of the complete thermal cut-out
drops below -5°C. For the last case rise sensor
temperature to 20°C and press the reset button.

Lose mitgeliefert/Loosely supplied:

6x Klemmbügel/Fixing bracket 00024.12134
6x Schraube/Screw 0000 550.522

Korrekturfaktor/correction factor: c = 0,35 [K/K]
(bez. auf Umgebungstemp./based on ambient temperature)



This document is exclusively committed to you for the agreed purpose. Any kind of duplication, utilization or communication of its content is prohibited, if not expressly conceded otherwise. Violators are committed to pay compensations. Any claims of existing or future property rights remain unaffected.		Blank No. EN Mat.No.	Scale Unit mm 1:1
5	CD0001	2010-12-15	
4	E13032	2009-09-11	
3	E11135	2008-07-22	
2	E11111	2008-07-17	CAD Date Name
1	E11061	2008-07-14	Create: 2007-11-21 PLITTIK
Cha.	Information No.	Date	Proc. 2009-09-11 SCHUH/MAM
FRel.	E:09691	2007-11-21	Rel. 2009-09-11 KESSELBG
E-G-O		Blank No.	Scale Unit mm 1:1
E-G-O		Material	Surface Texture ISO 1302
E-G-O		General Tolerances: ISO 2768-v	Designation
E-G-O		Designation	E-G-O Schutz-Temperatur-Begrenzer
E-G-O		Designation	E-G-O Thermal cut-out

Origin	Repl.for 55.32542.835 Bl.-1	Repl.by	Reference RM
Drawing No. 55.32542.835	Sh.No. 901	Ver. 4 F	Stgl. Sheets 1
Doc. Ex.Doc.			