

Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet/
Thermostat drawn in minus position

Genehmigte technische Daten/Approved technical data
55.13000.000, B.901

Bemerkungen/Notes:

Nennatmosphäre/Standard atmosphere DIN EN 60668-1 I23+2°C
Temperaturen sind AUS-Werte/Temperatures are OFF values
Schaltdifferenz/Differential: 17±3.5K


Im Verkaufszustand E.G.O. standard best

- Min. Fühler Temperatur/Min. sensor temperature: -10°C
- Max. Fühler Temperatur/Max. sensor temperature: 330°C
- Max. Schutzhelligkeit/sensor security
- Schnappfeder/snap action spring: NfE
- Max. Gehäuse Temperatur/Max. housing temperature (WDE): 150°C
- Max. Gehäuse Temperatur/Max. housing temperature (UL): 120°C
- Min. Biegeradius Kapillarrohr/
- Min. bending radius of capillary tube: 5 mm
- Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit
normaler Verunreinigung/
For application with normal pollution level (Typ 1 B)

Kunden-Zeichnungs-Nr./Customer drawing-No:

➔ Korrekturfaktor/Correction factor: c = 0,48 [K/K]
Bez. auf Umgebungtemp./based on ambient temperature

Temperaturwerte/
Temperature values



This document is exclusively created for you for the agreed purpose. Any kind of duplication, circulation or communication is prohibited, if not expressly consented otherwise. Violators are considered to pay compensation. Any case of misuse or false property shall remain unaffected.				Blank No.	EN No./No.	Scale 1:1
				Pattern		Scale 1:1
				Surface Texture ISO 1302		
				General Tolerances ISO 2768-m		
				Designation		
				EGO Temperaturregler		
				EGO Thermostat		
				Drawing No.		
				55.13052.270		
				SNo. 901	Ver. 0	Sheet F 1
				Doc. ExDoc		
				Reference PR		
				Repl./re 10.1972-279 B001		
				Repl./re		